




Serras e Serrotes

A linha de Serrotes Irwin® foi projetada para ser utilizada nas atividades de corte de madeiras em geral, em trabalhos domésticos, em marcenarias e na construção civil. A geometria do cabo proporciona uma melhor adequação aos contornos da mão do usuário, não havendo a necessidade de um esforço excessivo durante a operação de corte.



Serrotes IRWIN® Fast Jack®	150
Serrotes IRWIN® Jack®	151
Serrotes Professional IRWIN®	152
Serrotes IRWIN®	154
Arcos de Serra	155
Lâminas para Arcos de Serra	159

Serrote IRWIN[®] FAST JACK[®]

Tamanho	Aplicação	Profissionais que utilizam	Sentido de Corte	Permite trazar Ângulos	Afiação*	Dentes
 20" 22"	Construção Civil. Em madeiras duras ou macias	Marcenarias, Construção Civil, Madeiras, Moveleira.	Ida e volta	Sim	Mecânica	Temperados Afiação Triplo Corte



* os serrotes da linha Irwin[®] Fast Jack[®] só podem ser reafiados em rebolos específicos.

Serrote IRWIN[®] JACK[®]

Tamanho	Aplicação	Profissionais que utilizam	Sentido de Corte	Permite trazar Ângulos	Afiação*	Dentes
 18" 20" 22" 24" 26"	Construção Civil. Em madeiras duras ou macias	Marcenarias, Construção Civil, Madeiras, Moveleira.	Ida e volta	Sim	Mecânica	Temperados
 Poda	Corte de galhos de árvores em madeiras úmidas, secas ou verdes.	Profissionais da área de Poda de árvores, Jardineiros e Domésticos.	Só na volta	Não	Manual	Não Temperados


* os serrotes da linha Irwin[®] Jack[®] só podem ser reafiados em rebolos específicos.

Serrote Professional IRWIN[®]

Tamanho	Aplicação	Profissionais que utilizam	Sentido de Corte	Permite trazar Ângulos	Afiação*	Dentes
 18" 20" 22" 24" 26"	Madeiras duras e macias. Permite reafiação dos dentes pelo usuário.	Marcenaria, Construção Civil, Madeiras, Doméstica.	Só na ida	Não	Manual	Não Temperados
 Poda	Corte de galhos em madeiras úmidas, secas e verdes.		Na volta			
 Costa	Corte em madeiras como: molduras, rodapés, forros, roda-forros, guarnições, PVC e acabamentos em geral. Madeiras duras e macias. Permite reafiação dos dentes pelo usuário.		Só na ida			

* Os serrotes da linha Professional Irwin[®] podem ser reafiados com lima e travados.

Serrote IRWIN[®]

Tamanho	Aplicação	Profissionais que utilizam	Sentido de Corte	Permite trazar Ângulos	Afiação Manual*	Dentes
 16" 18" 20" 22" 24"	Madeiras duras e macias. Permite reafiação dos dentes pelo usuário.	Marcenaria, Construção Civil, Madeiras, Uso Doméstico.	Só na ida	Não	Sim	Não Temperados

* Os serrotes da linha Irwin[®] podem ser reafiados com lima e travados.



Dicas de utilização

1. Utilize óculos e luvas de segurança.
2. Após o uso, mantenha a lâmina do serrote levemente lubrificada.
3. Os serrotes da linha Jack[®] Pro somente poderão ser reafiados em casas especializadas para reafiação de ferramentas.
4. Os serrotes da linha Irwin[®] poderão ser reafiados pelo usuário.
5. Não submeta o serrote em contato com materiais estranhos como pregos, pedras ou restos de cimento.
6. Utilize a capa de proteção dos dentes quando o serrote não estiver em uso.
7. Não altere a geometria original da ferramenta




Use sempre óculos e luvas de segurança durante a execução das atividades.



Afiação



Lâmina



Cabo



Serrote IRWIN® Fast JACK® - cód. 44743 e 44744

Máxima velocidade com total conforto.

O novo Fast JACK® de triplo corte foi desenvolvido para um melhor corte e reflete as últimas tendências e inovações do mercado.

Lâmina de 0,85 mm

Lâmina em aço C75 estável e de alta qualidade garantindo máximo poder de corte e melhor acabamento.



Laca base de água

Proteção antioxidante quatro vezes maior do que a laca tradicional.



Descanso do dedo

Para maior conforto e controle.



Design Ergonômico do cabo

Cabo resistente através de soldagem ultra-sônica. Leve, ergonômico e confortável.



NOVO!

Novo dente com AFIÇÃO DE TRIPLO CORTE

O novo design de dentes de triplo corte faz com que o novo FAST JACK® seja mais rápido que a versão anterior de duplo corte.





Dentes temperados

Seus dentes temperados permanecem afiados de 6 a 8 vezes mais do que os dentes comuns.



Uso universal

O serrote foi desenhado para diversos trabalhos e aplicações.



Travamento simétrico

Gera uma maior facilidade e maciez no corte, além de auxiliar a saída do cavaco.



Marcação de ângulos

Marcas de 90° e 45° integradas ao cabo para uma medição mais fácil. O cabo permite a utilização do serrote como esquadro para linhas de 45° e 90°.

NOVO!

Serrote IRWIN® Fast Jack®

Cód.	Comprimento (mm / pol.)	
44743	500	20"
44744	550	22"



Serrote IRWIN® JACK® - cód. 2118 a 2122

Lâminas em aço C75, com 1 mm de espessura.
Cabo com formato anatômico que proporciona maior conforto durante a utilização e permite a utilização do serrote como esquadro para linhas de 45° e 90°.



Dentes com dureza de 62 HRC, temperados, travados e afiados.



**Serrote Profissional IRWIN®
Tipo Poda - cód. 2126**

Lâminas em aço C75, com 1,2mm de espessura.
Dureza de 52 HRC.
Dentes travados e afiados.
3 arestas de corte.
Curvatura da lâmina e geometria dos dentes apropriados para cortes de galhos em madeiras úmidas, secas ou verdes.



Serrote IRWIN® Jack®

Cód.	Comprimento (mm / pol.)	
2118	450	18"
2119	500	20"
2120	550	22"
2121	600	24"
2122	650	26"

Serrote IRWIN® Jack® Tipo Poda

Cód.	Comprimento (mm / pol.)	
2126	330	13"

Serrote Professional IRWIN[®] - cód. 9973 a 9977

Uso profissional na construção civil, marcenarias e demais atividades de corte de madeiras.

Lâminas em aço SAE 1070 com 0,90mm de espessura

Cabo em madeira marfim, com espessura de 22mm.



Dentes travados de 45 a 49 HRC, que podem ser reafiados com lima triangular



Serrote Professional IRWIN[®]

Cód.	Comprimento (mm / pol.)
9973	450 18"
9974	500 20"
9975	550 22"
9976	600 24"
9977	650 26"





Serrotes Profissional IRWIN® Tipo Poda - cód. 9979

Ideal para poda em árvores, jardins e cafezais.
 Geometria dos dentes apropriada para cortes de galhos em madeira úmidas, secas ou verdes.
 Lâminas em aço SAE 1070, temperado, com 0,90mm de espessura.
 Dureza de 45 a 49 HRC.
 Cabo em madeira marfim, com espessura de 22mm.
 Dentes travados que podem ser reafiados com lima triangular.



Serrote Profissional IRWIN® Tipo Costa - cód. 9978

Ideal para cortes de forros, molduras, rodapés e acabamentos em geral.
 Lâminas em aço SAE 1070, com 0,80mm de espessura.
 Dureza de 45 a 49 HRC.
 Cabo em madeira marfim, com espessura de 22mm.
 Dentes travados que podem ser reafiados com lima triangular.



**Serrote Profissional IRWIN®
Tipo Poda**

Cód.	Comprimento (mm / pol.)
9979	300 12"

**Serrote Profissional IRWIN®
Tipo Costa**

Cód.	Comprimento (mm / pol.)
9978	300 12"



Serrote IRWIN® - cód. 9980 a 9984

Ideal para uso na construção civil ou doméstica no corte de madeiras em geral.

Lâminas em aço SAE 1055, temperado, com 0,80mm de espessura.

Dureza de 45 a 49 HRC.

Cabo em madeira marfim, com espessura de 22mm.

Dentes travados que podem ser reafiados com lima triangular.



Serrote IRWIN®

Cód.	Comprimento (mm / pol.)
9980	400 16"
9981	450 18"
9982	500 20"
9983	550 22"
9984	600 24"

