Arco de Serra de Alta Tensão 125kg/25000 PSI

Máxima tensão, eficiência de sobra

Projetado para oferecer máxima eficiência com maior conforto, combinando leveza e rigidez.

- Maior pressão das lâminas
- Em caso de queda, a lâmina não se solta
- Serra em lugares de difícil acesso
- Duas posições de corte: 90° e 55°
- Armazena até 5 lâminas
- Cabo emborrachado ProTouch™

Arco de Serra de Alta Tensão 125kg/25000 PSI

Ferramenta para operar a serra manual com maior facilidade, flexibilidade e segurança. Possibilita serrar em lugares de difícil acesso com maior conforto, mantendo a leveza e rigidez.

Características do Arco

	Alta Tensão	Média Tensão	Baixa Tensão	Mini
Tensão da Lâmina	125 a 150Kgf	100 a 125Kgf	75 a 100Kgf	N/A
Fixação da Lâmina	Fixa	Regulável	Fixa	-
Formato do Cabo	Fechado	Aberto e Fechado	Tubular	-
Tipos de Trabalho	Uso Profissional	Uso constante	Uso doméstico	Uso doméstico e situações de difícil acesso.
Características gerais	Grande flexibilidade no uso: armazena lâminas internamente. Rigidez da lâmina. Alto tensionamento da lâmina.	Não é tão resistente.	Pouco resistente.	Pode ser usado com a lâmina quebrada.

Cuidados com a ferramenta

1. Sempre guarde o arco de serra e a lâmina limpos.
2. Evite quedas fortes.
3. Apesar do cabo ser emborrachado, não é isolante elétrico.

O que evitar

1. Não opere com a lâmina sem tensão (ela poderá quebrar ou causar acidentes).
2. Não corte cabos energizados.
3. Não serre forçando o arco e a serra lateralmente, principalmente a serra rígida, pois ela pode estilhaçar).
4. Não bata os dentes da lâmina em nenhuma situação.

Dicas de utilização

1. Cheque sempre a tensão da lâmina antes de iniciar o trabalho.
2. Mantenha o parafuso da armazenagem bem apertado.
3. Inicie o corte no ângulo pré-determinado, evitando forçar a serra.
4. Não se esqueça que você pode serrar com um só apoio em espaços limitados.

Use sempre óculos e luvas de segurança durante a execução das atividades.

Corta em posições diferentes
Suporta duas posições de corte - 90º e 55º.

Armazena mais lâminas
- Estoque interno.
- Armazena até 5 lâminas.

Serra em lugares de difícil acesso
- Serra em espaços limitados.
- Chega em lugares restritos.

Confortável e Seguro
- Cabo emborrachado ProTouch™
- Maior conforto
- Molda-se às mãos
- Não escorrega
- Evita acidentes e lesões

Maior Pressão
- Em caso de quedas, a lâmina não se solta.
- Arco em alumínio: combinação perfeita entre leveza e rigidez.
- Maior pressão das lâminas.
- Lâmina se prende com mais força.

Arco de Serra de Alta Tensão

Cód.	Comprimento (mm / pol.)	
13778	300	12"

Arco de Serra para Madeira

Cód.	Comprimento (mm	/ pol.)
11280	533	21"
11281	610	24"
11282	762	30"

Lâminas Bi-metálicas para Arco de Serra de Alta Tensão - cód. 13961 e 13974

As lâminas de serra IRWIN® são fabricadas com a melhor tecnologia, oferecendo um produto de qualidade, alta durabilidade, segurança e confiança. A IRWIN® tem a lâmina certa para o seu trabalho, assegurando uma produtividade maior sem perda de tempo.

- Não quebra – mais segurança.
- Corta mais por mais tempo.
- Maior economia.
- Menor desgaste dos dentes.
- Durabilidade e resistência.

BiMetal TECHNOLOGY®

Lâmina para madeira áspera, úmida ou verde.
cód. 11283 a 11285

Lâmina para madeira seca.
cód. 11286 a 11288

Lâminas Bi-metálicas para Arco de Serra de Alta Tensão

Cód.	Comprimento (mm	/ pol.)
13961	18	12"
13974	24	12"

Lâminas de Madeira Áspera, Úmida ou Verde para Arco de Serra para Madeira

Cód.	Comprimento (mm	/ pol.)
11283	533	21"
11284	610	24"
11285	762	30"

Lâminas de Madeira Seca para Arco de Serra para Madeira

Cód.	Comprimento (mm	/ pol.)
11286	533	21"
11287	610	24"
11288	762	30"