Grampos para Marcenaria

Grampos Rápidos SL300 115
Grampos Multiuso 116

Os grampos IRWIN® proporcionam ajustes corretos, habilidades e pressões para qualquer tipo de trabalho de grampeamento, desde um projeto pequeno de artesanato até montagem de móveis. IRWIN® QUICK-GRIP®, versatilidade e potência sem esforço.

GUIA DE APLICAÇÃO

GRAMPO DE BARRA	GRAMPO DE MOLA

Funções/ Características	QUICK GRIP® SL300	Grampo multiuso
Força para prender	68Kg	9,5 - 14Kg
Capacidade	6" - 36"	1", 2" e 3"
Profundidade da garganta	3.1/4"	1" - 4.1/2"
Artesanato e trabalhos leves	★★	★
Grampo rápido para retenção temporária		★
Formas irregulares, grampeamento de superfícies múltiplas e junção de cantos.	★★	
Instalação, demolição. Trabalhos pesados.	★	

★★ Muito boa opção para aplicação de grampeamento.

★ Boa opção para aplicação de grampeamento.

Dicas de utilização

1. Posicione os grampos adequadamente, preste atenção e garanta que o contato entre a superfície e as almofadas está perfeito, isso fará com que você trabalhe firmemente.

2. Use os grampos com as almofadas para evitar que a base de trabalho seja danificada.

3. Descarte qualquer grampo que possua algum empenamento na barra metálica.

4. Não utilize ferramentas como martelos ou alicates para imprimir um aperto extra ao grampo.

5. Mantenha todas as partes móveis limpas e com uma leve camada de óleo, mas certifique-se de que não exista sujeira ou óleo em contato com as almofadas da borracha.

6. Nunca utilize um grampo para suspender, puxar ou transportar estruturas e objetos.

7. Sempre remova os grampos tão logo a atividade tenha sido concluída. Os grampos servem apenas como um acessório temporário de fixação.

8. Nunca pressione o gatilho de liberação enquanto estiver avançando com a garra móvel. Este procedimento ocasiona o desgaste prematuro do sistema de fixação do grampo, sendo que as duas operações nunca devem ser executadas ao mesmo tempo.

Use sempre óculos e luvas de segurança durante a execução das atividades.

Grampo Rápido para Merceneiro SL300 - cód. 1970 a 1974

Vinte anos atrás, IRWIN QUICK-GRIP revolucionou o grampeamento com a introdução de grampos de barra. QUICK-GRIP está agora levando esta comodidade ao próximo nível com o SL300. Este novo grampo tem uma barra I-beam tratada termicamente e proporciona 68Kg de pressão no limite superior. Além disso, a mandíbula rotativa trava e se conforma às superfícies irregulares ou trava paralelo ao grampeamento padrão. Também tem um parafuso de troca rápida para converter facilmente ao prolongador. O QUICK-GRIP SL300 combina a comodidade com o desempenho de grampeamento não paralelo - é a próxima geração de grampos de barra.

Mandíbula Rotativa Patenteada

Adapta-se às superfícies irregulares.
Combate flexão inevitável com grampos de resina.
Trava em paralelo para grampeamento padrão.
Mantém pressão uniforme.

Profundidade da garganta 3-1/4"

Faces de pressão removíveis

Protegem a superfície de trabalho.
Faces de pressão ficam afixadas ao grampo.

Parafuso de Troca Rápida

Rápida conversão ao prolongador.
Elimina batidas na extremidade da mandíbula.

Barra I-Beam

Suporta pressão adicional com menos dobra e flexão.
Tratada termicamente, aço óxido de carbono preto proporciona durabilidade máxima.

Grampos Rápidos para Marceneiro SL300

IRWIN QUICK-GRIP

Cód.	Pressão de Aperto (Kgf)	Pressão de Expansão (Kgf)	Tamanho (pol.)	Tamanho (mm)
1970	68	68	6"	150
1971	68	68	12"	300
1972	68	68	18"	455
1973	68	68	24"	605
1974	68	68	36"	910

Grampo Multiuso - cód. 19777 a 1979

Os Grampos Multiuso são os mais versáteis do mercado. Suas garras maleáveis dão ilimitadas aplicações para esta ferramenta. Leve e resistente. Ideal para atividades de colagem ou fixação.

Força de Aperto nos Mordentes

Grampo de 1" - 14 kgf
Grampo de 2" - 13 kgf
Grampo de 3" - 9,5 kgf

Garras Versáteis

Ilimitadas aplicações. A garra desliza em seu próprio eixo.

Força de Abertura

Grampo de 1" - 10 kgf
Grampo de 2" - 9 kgf
Grampo de 3" - 5,5 kgf

Grampos Multiuso

IRWIN QUICK-GRIP

Cód.	Pressão de Aperto nos mordentes (Kgf)	Força para abertura do grampo (Kgf)	Tamanho (pol.)	Tamanho (mm)
1977	14,0	10,0	1"	25
1978	13,0	9,0	2"	50
1979	9,5	5,5	3"	75